



便捷操作 畅快打印 体积小巧 安全稳定

● 便捷操作

单按钮操作更简便;

前固定简易安装,一体化结构设计

● 畅快打印

快速连接、数据传输快;

支持串口, 并口, TTL 口, 预留 USB

● 体积小巧

80mmx80mm 嵌入式安装;

低功耗、低噪音热敏打印

● 安全稳定

通过 CCC 认证, 安全、环保;

稳定的电路系统, 保持电路更加稳定



南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: bee@beepri.com 电话: 025-83651853

官网: www.beepri.cn 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>

打印特性

- 打印分辨率
8 点/毫米 (230dpi), 384 点/行)
- 最大打印宽度
384 个点 (48mm)
- 最大打印速度
5V/2A 30mm/s; 8.5V/3A 70mm/s
- 打印寿命
50Km 或者 1 亿次脉冲
- 打印内容
ASC 字体: 8*16, 10*20, 12*24, 14*28
中文字体: 16*16, 20*20, 24*24, 28*28
中文字体: 16*16, 20*20, 24*24, 28*28
其他内容: 图片、自定义字体
一维码条: EAN-8、EAN-13、ITF, UPC-A,
UPC-E, Codebar, Code93, Code128
二维码条: QRCode
- 打印方式
行式热敏打印
- 参数设置
通过软件/按键进行设置
- 自定义字符
支持

交互特性

- 多功能按键
走纸、打印自检页
- LED 灯指示
电量指示、异常 (缺纸、过热) 指示
- 通讯接口
USB: USB2.0 打印支持
Rs232: 波特率 115200 (非标配可选)
- 安装方式
前固定安装
- 颜色
黑色、白色 (不喷涂)

物理特性

- 体积
80*80*57mm
(长宽高)
- 重量
0.10kg (无包装)
0.20kg (有包装)
- 环境适应性
操作温度: 0-50°C
储存温度: -20-60°C
操作温度: 35-80°C
储存温度: 10-90°C
- 抗跌落特性
抗 1.2mm 戴皮套跌落
- 安全认证
CCC
- 适应纸宽
57.5 ± 0.5 毫米
- 接口类型
串口, TTL, 并口, 预留 USB
- 指令集
兼容微打命令

打印介质

- 最大卷纸宽度
58mm
- 最大卷纸直径
Max 50mm
- 介质厚度范围
0.05~0.11mm
- 介质类型
普通热敏纸

其他属性

- 电源适配器
M20: DC 5—8.5V