便捷操作　畅快打印　体积小巧　安全稳定

- **便捷操作**

单按钮操作更简便；

前固定简易安装,一体化结构设计

- **畅快打印**

快速连接、数据传输快；

支持串口，并口，TTL 口，预留 USB

- **体积小巧**

103mmx57mm 嵌入式安装；

低功耗、低噪音热敏打印

- **安全稳定**

通过 CCC 认证，安全、环保；

稳定的电路系统，保持电路更加稳定

南京蜂之云信息科技有限公司
邮箱：bee@beeprt.com　电话：025-83651853
官网：　www.beeprt.cn　1688 网址：https://shop1484634514745.1688.com/

打印特性

- **打印分辨率**
  8 点/毫米（230dpi）,384 点/行）
- **最大打印宽度**
  384 个点（48mm）
- **最大打印速度**
  5V/2A 30mm/s; 8.5V/3A 70mm/s
- **打印寿命**
  50Km 或者 1 亿次脉冲
- **打印内容**
  ASC 字体：8*16,10*20,12*24,14*28
  中文字体：16*16,20*20,24*24,28*28
  中文字体：16*16,20*20,24*24,28*28
  其他内容:图片、自定义字体
  一维码条：EAN-8、EAN-13、ITF，UPC-A，
  UPC-E，Codebar，Code93，Code128
  二维码条：QRCode
- **打印方式**
  行式热敏打印
- **参数设置**
  通过软件进行设置
- **自定义字符**
  支持

交互特性

- **多功能按键**
  走纸、打印自检页
- **LED 灯指示**
  电量指示、异常（缺纸、过热）指示
- **通讯接口**
  USB：USB2.0 打印支持
  Rs232：波特率 115200（非标配可选）
- **安装方式**
  前固定安装
- **颜色**
  黑色、白色（不喷涂）

物理特性

- **体积**
  103*57*48mm
  （长宽高）
- **重量**
  0.20kg（无包装）
  0.25kg（有包装）
- **环境适应性**
  操作温度：0-50℃
  储存温度：-20-60℃
  操作温度：35-80℃
  储存温度：10-90℃
- **抗跌落特性**
  抗 1.2mm 戴皮套跌落
- **安全认证**
  CCC
- **适应纸宽**
  57.5±0.5 毫米
- **接口类型**
  串口,TLL,并口,预留 USB
- **指令集**
  兼容微打命令

打印介质

- **最大卷纸宽度**
  58mm
- **最大卷纸直径**
  Max 30mm
- **介质厚度范围**
  0.05~0.11mm
- **介质类型**
  普通热敏纸

其他属性

- **电源适配器**
  M20：DC 5—8.5V

南京蜂之云信息科技有限公司
邮箱：bee@beeprt.com 电话：025-83651853
官网： www.beeprt.cn 1688 网址：https://shop1484634514745.1688.com/