



## 便捷操作 畅快打印 体积小巧 安全稳定

- **便捷操作**

单按钮操作更简便

长按开/关机，单击进纸、自动检测标签间隙，三击打印自检页。

- **畅快打印**

快速连接、数据传输快；

- **体积小巧**

240\*212\*169mm（长宽高）

- **安全稳定**

通过 CCC 认证，安全、环保；

稳定的双断路系统，保持电路更加稳定。



南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepri.com](mailto:bee@beepri.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepri.cn](http://www.beepri.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>



## 打印特性

- 打印分辨率  
203dpi,8dots/mm
- 打印宽度  
102mm
- 打印速度  
127mm/s
- 打印寿命  
50Km
- 马达寿命  
360,000hours
- 打印内容  
ASC 字体: 8\*16,10\*20,12\*24,14\*28  
中文字体: 16\*16,20\*20,24\*24,28\*28  
编码方式: ASC, GB18030 双字节, Unicode  
其他内容:图片、自定义字体  
1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)  
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  
2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code

## 交互特性

- 多功能按键  
开/关机、走纸、自动检测标签间隙、打印自检页
- LED 灯指示  
电量指示、异常（缺纸、过热）指示
- 通讯接口  
USB 接口
- 选配接口  
串口
- 编程接口  
支持 ESC/POS 指令

## 物理特性

- 体积  
240\*212\*169mm  
(长宽高)
- 重量  
净重: 1620g
- 环境适应性  
操作条件: 0~45℃  
储存温度: -10~50℃  
操作湿度: 10~80%  
储存湿度: 10~90%RH(非结露)
- 安全认证  
CCC
- 环保认证  
\*

## 打印介质

- 最大卷纸宽度  
108mm
- 最大卷纸直径  
127mm
- 介质厚度范围  
0.05~0.2mm
- 介质类型  
普通热敏纸、标签纸

## 其他属性

- 电源  
输入: AC 100V-220V, 50-60Hz  
输出: DC 24V/2.5A

南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepert.com](mailto:bee@beepert.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepert.cn](http://www.beepert.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>