



## 便捷操作 畅快打印 体积小 安全稳定

### ● 便捷操作

外观设计精美，体积小，操作简单；

### ● 畅快打印

快速连接、数据传输快；

支持 USB 端口和串行端口和 LAN 端口和钱箱

### ● 体积小

支持宽度为 0mm-80mm 热敏纸；

支持 Windows / Linux / Mac OS

### ● 安全稳定

通过 CCC 认证，安全、环保；

稳定的电路系统，保持电路更加稳定



南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepri.com](mailto:bee@beepri.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepri.cn](http://www.beepri.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>



## 打印特性

- 打印分辨率  
8 点/毫米 (230dpi) ,384 点/行)
- 最大打印宽度  
0-80mm
- 打印速度  
150mm/s
- 打印寿命  
50Km 或者 1 亿次脉冲
- 打印字型  
数字:  
ANKcharacter  
字体 A: 1.5x3.0mm (12x24 点)  
字体 B: 1.1x2.1mm (9x17 点)  
简体/繁体: 3.0x3.0mm (24x24dot)
- 打印方式  
热打印
- 参数设置  
通过软件/按键进行设置
- 切刀  
支持

## 交互特性

- 多功能按键  
走纸、打印自检页
- LED 灯指示  
电量指示、异常 (缺纸、过热) 指示
- 可靠性  
打印寿命: 50Km  
马达寿命: 360000 小时
- 驱动程序  
Windows@All/Linux

## 物理特性

- 体积  
190\*140\*112mm  
(长宽高)
- 重量  
690g (无包装)
- 环境适应性  
操作温度: 0-45℃  
储存温度: -10-50℃  
操作温度: 10-80℃  
储存温度: 10-90%RH (非结露)
- 抗跌落特性  
抗 1.2mm 跌落
- 安全认证  
CCC
- 适应纸宽  
0mm-80 毫米
- 接口类型  
USB 端口
- 指令集  
ESC/POS 或 TSPL

## 打印介质

- 最大卷纸宽度  
80mm
- 最大卷纸直径  
Max85mm
- 介质厚度范围  
0.05~0.11mm
- 介质类型  
普通热敏纸或标签纸

## 其他属性

- 电源  
AC 100V-220V,50-60Hz

南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepert.com](mailto:bee@beepert.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepert.cn](http://www.beepert.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>