



## 便捷操作 畅快打印 体积小 安全稳定

- **便捷操作**

外观设计精美，体积小，操作简单；

- **畅快打印**

快速连接、数据传输快；

支持 USB 端口，选配蓝牙

- **体积小**

支持宽度为 108mm 标签纸；

支持 TSPL

- **安全稳定**

通过 CCC 认证，安全、环保；

稳定的电路系统，保持电路更加稳定



南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepri.com](mailto:bee@beepri.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepri.cn](http://www.beepri.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>



## 打印特性

- 打印分辨率  
8 点/毫米 (230dpi) ,384 点/行)
- 最大打印宽度  
110mm
- 打印速度  
150mm/s, 可定制 200mm / s
- 打印寿命  
50Km 或者 1 亿次脉冲
- 打印机条码  
  
1D:  
CODE39、Code93、Code128、CodeBAR、EAN-8、  
UPC-A/E、EAN13、ITF  
  
2D:  
QRCODE、PDF417
- 打印方式  
热敏打印
- 参数设置  
通过软件/按键进行设置
- 自定义字符  
支持

## 交互特性

- 多功能按键  
走纸、打印自检页
- LED 灯指示  
电量指示、异常 (缺纸、过热) 指示
- 可靠性  
  
打印寿命: 50Km  
马达寿命: 360000 小时
- 驱动程序  
Windows@All

## 物理特性

- 体积  
199\*80\*91mm  
(长宽高)
- 重量  
700g (无包装)
- 环境适应性  
操作温度: 5-40℃  
储存温度: -20-60℃  
操作温度: 20-80℃ (非结露)  
储存温度: 10-90%RH (非结露)
- 抗跌落特性  
抗 1.2mm 跌落
- 安全认证  
CCC
- 适应纸宽  
110 毫米
- 接口类型  
USB 端口
- 指令集  
TSPL

## 打印介质

- 最大卷纸宽度  
110mm
- 自动校准标签  
支持
- 介质厚度范围  
0.05~0.2mm
- 介质类型  
普通热敏标签纸

## 其他属性

- 电源  
AC 100V-220V,50-60Hz

南京蜂之云信息科技有限公司

邮箱: [bee@beepert.com](mailto:bee@beepert.com) 电话: 025-83651853

官网: [www.beepert.cn](http://www.beepert.cn) 1688 网址: <https://shop1484634514745.1688.com/>