




# GFMJ-3000

# 2V3000Ah

## 产品特点 Product features

## 阀控式密封胶体蓄电池 valve-regulated colloid battery

额定电压 Normal voltage		2V
额定容量度 Normal capacity (10 hr)		3000Ah
容量 Capacity 25°C(77°F)	10hr (300A)	≥3000Ah
	3hr (750A)	≥2250Ah
	1hr (1650A)	≥1650Ah
内阻 Inner resistance	Full charge 25°C(77°F)	≤0.3mΩ (仅供参考)
循环使用寿命 Cycling Service life	(GB/T 19638.1-2014) deep discharge	≥800 cycles
浮充使用寿命 Floating charge life	25°C(77°F)Voltage of Floating charge: 2.3V	≥10 years
温度的影响 Temperature works on capacity (10 hr)	40°C (104°F)	≥105%
	25°C (77°F)	≥100%
	0°C (32°F)	≥85%
	-15°C (5°F)	≥70%
荷电保持 Self-discharge 25°C(77°F)	Residual Capacitance (90 days)	≥80%
气体析出量 Amount of gas evolution 25°C(77°F)	testing standard GB/T 19638.1-2014 U <sub>flo</sub>	≤0.04ml/(Ah · h)
大电流耐受能力 maximum discharge current 25°C(77°F)	放电时间 discharge time 5sec	≥8000A
充电方法 Charge method 25°C(77°F)	循环使用 Cycling	初始电流≤600A,恒压 2.40-2.47V Beginning current ≤600A, Isobarically 2.40-2.47V
	浮充使用 Floating charge	恒压 2.25-2.30 Isobarically 2.25-2.30V



## 包装尺寸 Package dimension

电池尺寸 dimension (L*W*H*TH)	mm±1	712*353*341*382
	inch	27.95*13.78*13.38*15.04
外包装尺寸 Box dimension (L*W*H)	mm	726*371*438
	inch	28.58*14.6*17.24
每箱电池数 PCS/Carton		1
单个净重 Net weight		163.2kg±3%

## 材料 Product material

成份 Component	正极板 Anode plate	负极板 Cathode plate	外壳 crust	安全阀 valve
材料 Material	铅化合物 Lead dioxide	铅 lead	ABS	橡胶 rubber
成份 Component	端子 terminal	隔板 separator	电解液 electrolyte	---
材料 Material	铜合金 Cu-alloy	玻璃纤维 AGM	胶体-硫酸 Gel-vitriol	---

以上各项参数仅供参考，如有更改不另行通知。

## 恒流放电特性 Constant Current Discharge Characteristics : A(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	4073	3004	1873	1149	855.9	614.1	537.5	482.6	389.5	312.5
1.65V	3873	2884	1849	1107	819.9	592.5	532.1	470.9	372.1	309.5
1.70V	3612	2719	1813	1089	802.0	587.1	524.4	459.3	366.3	306.5
1.75V	3206	2447	1670	1029	760.1	554.8	517.7	436.1	354.7	303.2
1.80V	2760	2229	1574	981.5	730.2	549.4	508.7	430.2	348.8	300.4
1.85V	2334	2006	1454	927.7	694.3	506.3	478.8	407.0	331.4	282.1

## 恒功率放电特性 Constant Power Discharge Characteristics : W(25°C)

电压/时间	15min	30min	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	6HR	8HR	10HR
1.60V	7131	5474	3486	2150	1595	1154	1069	931.1	741.3	622.6
1.65V	6944	5445	3467	2119	1564	1137	1059	919.2	735.0	616.7
1.70V	6560	5153	3433	2088	1540	1132	1046	897.8	723.7	613.0
1.75V	5843	4644	3220	1977	1485	1076	1031	853.6	700.9	606.8
1.80V	5057	4237	3062	1888	1423	1071	1013	843.5	689.6	601.8
1.85V	4313	3820	2841	1787	1356	991.7	956.2	799.1	655.3	567.0

图-1 浮充使用充电特性曲线

### Charging Characteristics




图-3 温度寿命特性

### Temperature Life characteristic




图-5 放电深度对循环使用寿命的影响

### Depth of discharge effects




图-2 放电特性曲线

### Discharge characteristic curves




图-4 自放电特性及补充方法

### Self discharge characteristic and supplementary method




图-6 循环寿命

### Cycle life

